

## FDV-dokumentasjon

*Malt listverk og utføringer i MDF, alle typer*

### Leverandør

Treprodukter Øst AS, org.nr. 989 676 636

### Beskrivelse

Innvendig listverk/utføringer i malt utførelse

### Spesifikasjon

Listverk/utføringer i MDF malt med vannbasert maling

Normalt fuktighetsnivå er 10-12%

Produseres etter kvalitetskrav angitt i NS3180 og produktkrav angitt i NS3187

### Anvendelse

Produktet anvendes til innvendig belistning.

Produktet må ikke utsettes for skarpe gjenstander.

Produktet kan krype og sprekke i unormalt lav luftfuktighet og ved indirekte varme, som varmeovner etc. Produkter må akklimatiseres før montering.

### Vedlikehold

Rengjøres med støvsuger eller lettluftet klut. Bruk av for mye vann eller rengjøringskemikalier kan påvirke produktets utseende og egenskaper.

Maskeringstape eller tilsvarende må brukes med forsiktighet, da malingen kan slippe til underlaget.

Anbefaler å teste på et mindre synlig sted før man maskerer.

Produkter av MDF må ikke komme i direkte kontakt med vann.

### Miljøpåvirkning

Det finnes ingen kjente helseskadelige påvirkninger ved produktet ferdig montert

### Avfallsbehandling

Avfallstype iht. NS9431      Overflatebehandlet trevirke

Håndtering iht. NS9431      Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse-Næring      Bygg og anlegg

NS9431-kode for avfallsbehandling: 1145-0400-0600